



Oldham & Rochdale – S38 Lantern Schedule

- All luminaires used on Section 38 schemes should be Holophane Vmax as per the photometric data provided and table below:
- The order codes below are for post top lanterns only.

LLMF @ 100,000 Hours x 72 Month Cleaning Cycle						
Holophane Vmax Order Code	Wattage	Lumens	mA	Mf @ 6m	Mf >6m	Charge Code
VMX.2.LR023.V1.F4Q1.W010.PT1.T7T.LRD.CL8.L007	10	1380	359	0.81	0.88	42 0010 0000 100
VMX.2.LA023.V1.F4Q1.W013.PT1.T7T.LRD.CL8.L007	13	1820	233	0.81	0.88	42 0013 0000 100
VMX.2.LA033.V1.F4Q1.W018.PT1.T7T.LRD.CL8.L007	18	2590	337	0.81	0.88	42 0018 0000 100
VMX.2.LA033.V1.F4Q1.W021.PT1.T7T.LRD.CL8.L007	21	3020	398	0.81	0.88	42 0021 0000 100
VMX.2.LA043.V1.F4Q1.W023.PT1.T7T.LRD.CL8.L007	23	3330	444	0.81	0.88	42 0023 0000 100
VMX.2.LA043.V1.F4Q1.W026.PT1.T7T.LRD.CL8.L007	26	3720	504	0.81	0.88	42 0026 0000 100
VMX.2.LA053.V1.F4Q1.W038.PT1.T7T.LRD.CL8.L007	38	5070	735	0.81	0.88	42 0038 0000 100
VMX.2.LA063.V1.F4Q1.W045.PT1.T7T.LRD.CL8.L007	45	5810	877	0.76	0.83	42 0045 0000 100
VMX.2.LA063.V1.F4Q1.W051.PT1.T7T.LRD.CL8.L007	51	6510	1019	N/A	0.83	42 0051 0000 100
VMX.2.LA083.V2.F4Q1.W050.PT1.T7T.LRD.CL8.L007	50	7400	501	N/A	0.88	42 0050 0000 100
VMX.2.LA113.V2.F4Q1.W080.PT1.T7T.LRD.CL8.L007	80	10820	798	N/A	0.88	42 0080 0000 100
VMX.2.LA123.V2.F4Q1.W100.PT1.T7T.LRD.CL8.L007	100	12640	980	N/A	0.83	42 0100 0000 100
VMX.2.LA163.V3.F4Q1.W125.PT1.T7T.LRD.CL8.L007	125	16590	735	N/A	0.88	42 0125 0000 100
VMX.2.LA253.V5.F4Q1.W200.PT1.T7T.LRD.CL8.L007	200	26590	780	N/A	0.88	42 0200 0000 100